

# IP21 3-fase 200-240 V

0,75 kW til 75 kW uten EMC-filter



Motor		Tilførsel			Altivar Process			Typenummer
Effekt		Absorbert strøm		Tilsynelatende effekt	Maks. kontinuerlig strøm	Maks. strøm i 60 sek		
		200 V	240 V	240 V				
ND:	Normal drift							
HD:	Tung drift							
	kW	HP	A	A	kVA	A	A	
<b>THDI mindre enn 44 % ved 50 Hz</b>								
ND	0,75	1	3	2,6	1,1	4,6	5,1	ATV630U07M3
HD	0,37	0,5	1,7	1,5	0,6	3,3	5	
ND	1,5	2	5,9	5	2,1	8	8,8	ATV630U15M3
HD	0,75	1	3,3	3	1,2	4,6	6,9	
ND	2,2	3	8,4	7,2	3	11,2	12,3	ATV630U22M3
HD	1,5	2	6	5,3	2,2	8	12	
ND	3	–	11,5	9,9	4,1	13,7	15,1	ATV630U30M3
HD	2,2	3	8,7	7,6	3,2	11,2	16,8	
ND	4	5	15,1	12,9	5,4	18,7	20,6	ATV630U40M3
HD	3	–	11,7	10,2	4,2	13,7	20,6	
ND	5,5	7,5	20,2	17,1	7,1	25,4	27,9	ATV630U55M3
HD	4	5	15,1	13	5,4	18,7	28,1	
ND	7,5	10	27,1	22,8	9,5	32,7	36	ATV630U75M3
HD	5,5	7,5	20,2	17,1	7,1	25,4	38,1	
ND	11	15	39,3	32,9	13,7	46,8	51,5	ATV630D11M3
HD	7,5	10	27,2	23,1	9,6	32,7	49,1	
ND	15	20	52,6	45,5	18,9	63,4	69,7	ATV630D15M3
HD	11	15	40,1	34,3	14,3	46,8	70,2	
ND	18,5	25	66,7	54,5	22,7	78,4	86,2	ATV630D18M3
HD	15	20	53,1	44,9	18,7	63,4	95,1	
ND	22	30	76,0	64,3	26,7	92,6	101,9	ATV630D22M3
HD	18,5	25	64,8	54,5	22,7	78,4	117,6	
ND	30	40	104,7	88,6	36,8	123	135,3	ATV630D30M3
HD	22	30	78,3	67,1	27,9	92,6	138,9	
ND	37	50	128,0	107,8	44,8	149	163,9	ATV630D37M3
HD	30	40	104,7	88,6	36,8	123	184,5	
ND	45	60	155,1	130,4	54,2	176	193,6	ATV630D45M3
HD	37	50	128,5	108,5	45,1	149	223,5	
ND	55	75	189	161	61,1	211	232,1	ATV630D55M3
HD	45	60	156	134	50	176	264	
ND	75	100	256	215	83,7	282	310,2	ATV630D75M3
HD	55	75	189	161	61,1	211	316,5	